VANO_42. SALA REGIA

42.01 - SALA REGIA

N. Art	Descrizione breve	Descrizione dettagliata	Quantità
42.01.01a	**Armadio**	Armadio a 2 ante [(L120xP45xH150)cm] composto da: - Struttura in pannelli di nobilitato bianco ecologico certificato FSC spessore mm 20, con bordi in abs bianco spessore mm 2 a spigoli arrotondati. - Telaiodi base in tubolare di metallo ovale mm 40x20 dotato di piedi tondi in metallo diam mm 50, verniciato a polveri epossidiche, con puntali in plastica inestraibili. - Schiene in pannelli di nobilitato bianco ecologico certificato FSC spessore mm 10. - Diviso in due vani, ognuno dotato di anta colore sabbia apribile a 110° con serratura e maniglie in cuoio. - Tre ripiani spostabili.	2
42.01.01b	**Tavolo**	Tavolo grande [(L180xP80xH110)cm] composto da: - Struttura costituita da montanti in tubolare di acciaio a sezione tonda Ø mm. 30 x 1,8 e traversi in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare mm. 40 x 20 x 1,5, laminati a freddo. Verniciatura a polveri epossidiche. Piede alettatoin ABS, inestraibile e antirumore. - Piano in pannello di particelle, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 18, rivestito nella parte superiore in laminato plastico HPL finitura sei spessore mm. 0,9 e nella parte inferiore controbilanciato spessore mm. 0,9, per uno spessore totale di mm. 20. Bordo arrotondato in legno di faggio verniciato al naturale. - Assemblaggio della struttura al piano con viti autofilettanti. - Il tavolo è dotato di gancio rientrabile appendizainetti ed è impilabile.	2
42.01.01c	**Sedia**	Seduta operativa realizzata interamente in poliuretano schiumato a freddo, composta da: - Basamento in alluminio profuso da 700mm; - Ruote a doppio battistrada con diametro 50mm, gommate e auto frenanti; - Elevazione con colonna a gas, conforme alla norma DIN 4550 superiori al 4° livello; - Meccanismo Syncron auto pesante in alluminio nero che permette la regolazione sincronizzata dell'inclinazione schienale/seduta con sistema antishock, bloccabile in quattro posizioni; - Braccioli in schiumato rivestito, finitura similare a sedile e schienale; - Sedile e schienale realizzati in schiumato a freddo, con due cinghie elastiche nella zona lombare per garantire miglior confort. - Dimensioni sedile e schienale: Larghezza 46, profondità 49, altezza 91/101; - Dimensioni basamento: Larghezza 70, profondità 70, altezza 44/54.	5
42.01.01d	**Sgabello**	Sgabello regia [(Ø 41xH45/59)cm] composta da: - Struttura portante in tubolare d'acciaio a sezione tonda, Ø mm 22x1.5 laminati a freddo, verniciata a polveri epossidiche e puntali in P.V.C. agli appoggi. -Sedile in legno multistrati di faggio, rivestiti di laminato plastico antigraffio di color latte sp. Mm 7,5, sono applicati alla struttura mediante rivetti ad espansione.	1
42.01.01e	**Scrivania**	Scrivania composta da: - tavolo rettangolare a penisola [L(160xP80xH72,5)cm, struttura a "T" rovesciata; - piedi livellatori; - trave metallica in tubolare d'acciaio; - piani di lavoro realizzati in pannello nobilitato sp. 25mm colore grigio chiaro o faggio, a discrezione della D.LL.; - bordi perimetrali in BS; - canalizzazione sottopiano ispezionabile.	5
42.01.01f	**Telecamera**	Telecamera a brandeggio 1/3 type Full-HD MOS Sensor, Optical 18x Zoom Lens, 10x Digital Zoom, innovative Features Deliver Realistic, Production Quality HD Video, Dynamic Range Stretch (DRS), HD: 1080/50i, 720/50p, SD: 576/50i, 1/3 type Full-HD MOS Integrated, Pan-Tilt/Cameras with Production Quality HD/SDI Video	2
42.01.01g	**Controller**	Controller per max. cinque telecamere e cinque teste pan-tilt senza unità hub. Controllo telecamera completo mediante menu della telecamera. La velocità dei controlli deve essere regolata mediante l'angolo della leva di funzionamento 10 memorie preimpostate per telecamera Distanza di controllo max.: 1.000 m	1

42.01.01h	**Mixer video**	Mixer video compatto che includa anche un multi-view che permette la visione dei segnali in ingresso su un solo monitor. Dotato di 5 ingressi SDI HD/SD, DVI ed uscite SDI ed include un waveform monitor. Questo mixer deve poter essere utilizzato per produzioni live 3D utilizzando 2 ingressi SDI e per produzioni low cost.	1
42.01.01i	**Monitor video**	Monitor video High-Definition, contrasto elevato Pannello LCD. Interfacce HD / SD / HDMI / GPI professionali. 391,2 millimetri (15,4 pollici) Monitor LCD. Il Monitor deve garantire una visione di filmati in HD e SD con una buona qualità. Il monitor possiede due ingressi HD-SDI e un ingresso HDMI.	1
42.01.01l	**Mixer digitale**	Mixer digitale Yamaha 02R96 studio/live/teatro	1
42.01.01m	**Microfono**	Microfono a filo beta 87	2
42.01.01n	**Microfono**	Microfono a filo beta 58	2
42.01.01o	**Microfono**	Microfono a filo sm 57	4
42.01.01p	**Microfono**	Microfono a filo sm 58	2
42.01.01q	**Ciabatta**	Ciabatta audio 12 in 4 out per il trasporto del segnale audio dal tavolo dei relatori/palco alla regia	2
42.01.01r	**Kit microfono**	Kit microfono con valigia e supporto antivibrazioni per la ripresa stereofonica e/o di cori tipo C414	2
42.01.01s	**MX**	MX 202 mic ambientali	6
42.01.01t	**Cuffie**	Cuffie professionali da studio	6
42.01.01u	**Mixer**	Postazione com mixer, microfono e software per il laboratorio di ripresa, mixaggio e registrazione live	3
42.01.01w	**Mobile**	Mobile rack standard 19" 24 unità per il contenimento di tutte le apparecchiature cablate in sala conferenza/mostre	1
42.01.01x	**iMac**	N. 01 iMac 27" Intel Core i5 quad-core a 3,2GHz Turbo Boost fino a 3,6GHz 8GB di memoria (2 da 4GB) Disco rigido da 1TB1 NVIDIA GeForce GTX 675MX con 1GB, compreso N. 04 iMac 21" e N. 01 super drive iMac.	1
42.02	**Proiettore**	Fornitura e posa in opera di proiettore composto da: - proiettore digitale cinema, tipo mod. DP2K-12C della Barco o similare, tecnologia 3 chip DLP da o,98"con risoluzione 2080x1080 e possibilità di successivo upgradea 4K, dotato di lampade da 2000W (durata 2400h)mod. Xenon XBO DHP della Osram o similare e obbiettivo motorizzato 1.95 - 3,20:1 tipo mod.ottica primaria motorizzata della Barco D-Cine o similare; - n°1 base CMC senza impianto elettrico - solo struttura o similare; - n°1 aspiratore supplementare; - n°1 adattatore per aspitratore supplementare. Compresa e compensata nel prezzo offerto, l'onere per il trasporto ai piani d'opera, il montaggio, l'assemblaggio, le certificazioni e quant'altro occorra per dare la fornitura completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	1
42.03	**Server**	Fornitura e posa in opera di server composto da: - Kit completo di IMB e di DCP2K4(3* 1TB in RAID5 - 2 TB net) con almeno tre anni di garanzia e aggiornamento DOREMI o similare; - set accessori per video server (composta da n°1 cables, n°1 monitor 19", n°1 mouse e n°1 tastiera) della DOREMI o similare; - Barra relè automatizzata con n°8 uscite digitali. Compresa e compensata nel prezzo offerto, l'onere per il trasporto ai piani d'opera, il montaggio, l'assemblaggio, le certificazioni e quant'altro occorra per dare la fornitura completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	1
42.04	**Processore audio**	Fornitura e posa in opera di processore audio composto da: - Dolby CP 750 o processore similare in toto alla caratteristiche de suddetto; - Cavo audio AES IMB - CP750 o similare. Compresa e compensata nel prezzo offerto, l'onere per il trasporto ai piani d'opera, il montaggio, l'assemblaggio, le certificazioni e quant'altro occorra per dare la fornitura completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	1

42.05	**Mobile rack**	Fornitura e posa in opera di mobile rack, per alloggiare apparati audio 19" per n°20 unità con ruote e coperchi laterali, senza ante, con canaline per alloggio cablaggi.	1
42.06	**Amplifictori**	Amplificatori di potenza per uso professionale, con protezione da cortocircuiti, sovraccarichi termici e interferenze RF almeno 500W 8 ohmrms	1
42.07	**Diffusori**	Diffusore retroschermo composto da Cabinet con cono da 15" 8 ohm, 400W rms 800Wpicco, per frequenze da 50 a 200hz e tromba con drives da 2,5" a 4", 8o 16 ohm, per frequenze da 500 hz a 16khz, 100W rms, comprensivi di filtri crossover passivi con taglio di frequenza 500hz	1
42.08	**Subwoofer**	Subwoofer cono 18" 8 ohm (o doppio cono), 400 W rms frequenze da 35 hz a 270 hz.	1
42.09	**Diffusori**	Diffusori per canali effetti surround, min 2 vie 8 ohm, 150 W rms	10